

# SP2EH2-4K



SP2EH2-4K est un distributeur HDMI2.0 équipé d'une entrée pour deux sorties. Il permet la transmission d'un signal 4K@60Hz 4:4:4 HDR (High Dynamic Range) depuis une source vers deux displays. Ce splitter 1x2 comprend une fonction down-scaler automatique du 4K vers le 1080p, et sa sortie HDMI supporte les modes HDCP actif & passif. SP2EH2-4K peut être cascadié jusqu'à 8 fois. Ce distributeur dispose également d'un égalisateur de signal intégré.



- Résolutions max HDMI : 4Kx2K@60Hz 4:4:4 8bit
- Compatible standards HDMI 2.0, HDCP 2.3, retro compatible 1.4, CEC
- Longueur de câble HDMI 2.0 4K@60Hz 4:4:4 ≤ 5 m, 4K@60Hz 4:2:0 ≤ 15 m, 1080p ≤ 20 m
- Bande passante : 18Gbps

Entrée	1 x HDMI-A
Sorties	2 x HDMI-A
Contrôle	1 x DIP switch EDID 4-pts 1 x Port Micro-USB
Température	Utilisation -10°C~+55°C Stockage -25°C ~ +70°C
Humidité	10%-90%
Alimentation	Input : 100V~240V AC; Output : 5V DC 1A
Consommation	1.5W (Max)
Dimensions	L 96.0 x H 17.6 x P 70.4 (mm)
Poids	0.185 Kg

