

SCA42T CODEC

SCA42T-CODEC est un kit émetteur / récepteur utilisant les systèmes de conférences sur codecs comme Skype®, WebEx®, GoToMeeting®, etc. Ce produit, idéal pour les espaces de réunion, permet la prise en main de PC distants par ses ports USB, et une extension de signal HDBT. SCA42T-CODEC comprend 4 entrées vidéo (2 x HDMI, DP & USB-C), et peut prendre en charge des périphériques USB comme camera, MIC, clavier, etc. Ce sélecteur PoC supporte une résolution max de 4K@60Hz 4:4:4, et est pilotable par Interface Web Utilisateur.



- TX : Résolution max Entrée :
HDMI & DP : 4K@60Hz 4:4:4 8bit; USB-C : 4K@30Hz 4:4:4
- TX : Résolution max Sortie :
HDMI 4K@60Hz 4:4:4, HDBT : 4K@60Hz 4:2:0
- RX Résolution max Entrée :
HDBT : 4K@60Hz 4:2:0, HDMI : 4K@60Hz 4:4:4 8bit
- RX Résolution max Sortie : HDMI : 4K@60Hz 4:4:4
- Distances maximales : 4K 40 m 1080P 70 m
- Compatible standards HDMI 2.0 & HDCP2.2
- RX alimente le TX via PoC
- Contrôlable via GUI & RS232, Relais pour montée / descente écran

Entrées TX	2 x HDMI; 1 x DP-A; 1 x USB-C
Sorties TX	1 x RJ45; 1 x HDMI
Entrées RX	1 x RJ45; 1 x HDMI
Sorties RX	1 x HDMI, 1 x L/R symétrique, 1 x bloc 5-pts
Contrôle	TX : 2 x USB-B Host, 2 x USB-A 3.0 Device, 1 x bloc 3-pts; 1 x RJ45 TCP/IP; 1 x USB-A
	RX : 1 x bloc 3-pts RS232; 1 x bloc 4-pts 2 RELAY
Température	Utilisation -5 ~ +55°C Stockage -25 ~ +70°C
Humidité	10% ~ 90%
Alim Externe (rx)	IN: AC 100~240V, 50/60Hz; OUT: 24V DC 2.71A
Consommation	System 32w (Tx & Rx) / Type-C 40w
Dimensions LHP	TX : 220 x 44 x 130 mm; RX : 205 x 27.5 x 115 mm
Poids	TX : 0.605 Kg; RX : 0.390 Kg

